



Modelo H10-13.4

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Almohadilla de espuma doble expandida y supersuave
- Sellos de gel Comfort Gel, más grandes y ligeros, con cortes inferiores
- Brazo flexible universal para una colocación perfecta del micrófono
- Exclusivo M-7A, el micrófono con cancelación de ruido más avanzado disponible
- Control de volumen de perfil bajo con ajustes de retención

Acoplamiento al oído: Circunferencia alrededor de la oreja

Herrajes: Acero

Conector para audífonos PJ-055 (conector telefónico de 0,25")

Conector para micrófono PJ-068 (conector telefónico de 0,206")

Cable de conexión: Cable recto de ~ 1,5 m (5 pies)

Peso sin cable: 473 g (16,5 oz) (488 g)
Audífonos tipo domo ABS

Sensibilidad

90 dB SPL en acoplador de placa plana, entrada de 1 mW a 1 kHz

Tipo de audífono: Dinámico

Impedancia en el oído: 150 Ω (300 cada uno; cableado en paralelo)

Respuesta de frecuencia en el oído: 200 - 5500 Hz

Micrófono M-7A Electret amplificado

Impedancia del micrófono:

50 Ω +/- 20 %

Sensibilidad del micrófono: 400 mV +/- 6 dB con una carga de 150 Ω a 1 kHz para una entrada de 114 dB SPL

Respuesta de frecuencia del micrófono: 300 Hz - 3,5 kHz por RTCADO 214

Alimentación de CC del micrófono:

8-16 V, no sensible a la polaridad

Resistencia de la fuente: 470 Ω

AEROTACTICAL, S.A. DE C.V.